

Duvilax® BP-10/49

papierský priemysel

Zloženie:

Homopolymérna vodná disperzia polyvinylacetátu obsahujúca zmäkčovadlo, biocíd a ďalšie prísady. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Neobsahuje žiadne prímеси na báze ftalátov. Duvilax® BP-10/49 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou slabo štipľavou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, nevýbušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, mäkký, ľahko ohybný a nelepivý.

Parametre:

obsah sušiny	min. 48,0 %
viskozita	1 000 – 3 000 mPa.s (Rheotest) 2 500 – 4 500 mPa.s(Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6
minimálna teplota tvorenia filmu	3 °C
veľkosť častíc	300 – 3 000 nm

Použitie:

Duvilax® BP-10/49 je špeciálne disperzné lepidlo určené pre priemyselné lepenie v papierskom priemysle. Hlavné použitie je na strojové kaširovanie hladkej, resp. vlnitej lepenky. Je vhodné aj na ručné kaširovanie. Ďalej je ním možné lepiť lepenkové nelakované krabice a papier (nanášanie valcom, prípadne štetcom). Všeobecne sa dá použiť na také lepenie nelakovaného papiera a hladkej alebo vlnitej lepenky a výrobkov z nich, pri ktorých sa vyžaduje vysoká pevnosť, flexibilita, dlhá otvorená doba a dlhodobá stabilita zlepeného spoja a zároveň je potrebné, aby lepidlo nesfarbovalo papier.

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg nenávratný PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner s oceľovým rámom, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Duvilax® BP-10/49 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne k tomu určených zásobníkoch, chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch musí byť zabránené voľnému prístupu vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným uzáverom), alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>