

# Duvilax® LM-52

výroba tkanín zo sklenených vlákien  
výroba lepidiel

## Zloženie:

Homopolymérna polyvinylacetátová disperzia bez plnidiel a zmäkčovadiel. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® LM-52 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

## Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, nevýbušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, značne tvrdý, krehký a nelepivý.

## Parametre:

obsah sušiny	min. 50,0 %
viskozita	300 – 2 000 mPa.s (Rheotest) 1 000 – 4 500 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	3 – 5
minimálna teplota tvorenia filmu	18 °C
veľkosť častíc	350 – 750 nm

## Použitie:

Duvilax® LM-52 sa používa pri výrobe sklenených vlákien ako základná zložka na prípravu lubrikačného roztoku pri ťahaní primárneho vlákna. Ten dodáva priadzi hladkosť, zabraňuje odieraniu, triešteniu a lámaniu vlákien pri spracovaní. Taktiež sa môže pridávať do niektorých typov apretačných roztokov pre emulzné rohože. Duvilax® LM-52 je taktiež vhodný na prípravu disperzných lepidiel pre papierenský, polygrafický, drevársky a stavebný priemysel.

## Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

## Skladovanie:

Duvilax® LM-52 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

## Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



## Výrobca:

Duslo, a. s.  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šafa  
Slovenská republika

## Predajný kontakt:

Duslo, a. s.  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šafa  
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391  
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078  
E-mail: [duvilax@duslo.sk](mailto:duvilax@duslo.sk)  
Internet: <http://www.duslo.sk/>  
<http://www.duvilax.sk>