

Duvilax® KA-4

textilný priemysel
výroba lepidiel
stavebníctvo

Zloženie:

Tripolymér na báze vinylacetát – akryláty vo vode. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® KA-4 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, mäkký a silne lepivý.

Parametre:

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| obsah sušiny | min. 50 % hmotnostných | |
| viskozita | 1 000 – 6 000 mPa.s (Rheotest) | |
| | 2 000 – 25 000 mPa.s | (Brookfield RVT, ISO 2555) |
| pH | 4 – 7 | |
| minimálna teplota tvorenia filmu | 0 °C | |
| pevnosť spoja v odlupe | min. 3,5 N/15 mm | |
| dotyková lepiivosť | min. 4,0 N/50 mm | |

Použitie:

Duvilax® KA-4 vytvára na rôznych povrchoch (aj nesavých) samolepiaci, tenký priesvitný film. Takto je možné pripraviť samolepiace izolačné vrstvy z plste, samolepiaci podklad na fixovanie textilných podlahovín, resp. PVC-podlahovín, samolepiace textilné a plastové pásky, papierové samolepky a podobne. Výhodou Duvilaxu® KA-4 je možnosť jeho riedenia a umývania vodou pred zaschnutím, pričom jeho film po jeho vyschnutí je vo vode prakticky nerozpustný. Lepidlo sa aplikuje buď priamo na povrch materiálu, resp. sa dýzou nastrieka na separačný papier, prípadne separačnú fóliu, nechá sa vyschnúť a takto pripravený film sa prilepí na povrch požadovaného materiálu.

Duvilax® KA-4 je vhodný ako lepidlo na lepenie textilných tapiet – špeciálne na strop a zle prístupné miesta a na fixáciu podlahových krytín na rovné podlahy.

Duvilax® KA-4 sa používa aj na modifikáciu disperzných lepidiel pre stavebníctvo a papierníctvo.

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Duvilax® KA-4 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>