

Akrylax V-50

výroba farieb
stavebníctvo

Zloženie:

Terpolymérna core / shell disperzia esteru kyseliny akrylovej, metakrylovej a vinylsteru kyseliny versatikovej. Emulzný systém je tvorený kombináciou anionaktívnych emulgátorov.

Vlastnosti:

Vodná disperzia s charakteristickým nádychom do modra. Je nehorľavá, zdravotne a hygienicky nezávadná. Film disperzie je transparentný, ohybný, nelepivý, odolný proti pôsobeniu alkálií a vody.

Parametre:	obsah sušiny	min. 49 % hmot.
	viskozita (Rheotest)	200 - 700 mPa.s
	viskozita (Brookfield)	500 - 2400 mPa.s
	pH	6,5 - 8,0
	MFT	min. + 5 oC
	alkalická hydrolyza filmu	max. 2 %
	alkalická hydrolyza disperzie	max. 5 %
	nasiakavosť filmu vo vode	max. 30 %
	rozpustnosť filmu vo vode	max. 5 %
	oteruvzdornosť filmu za mokra	> 45 minút
	mechanická stabilita disperzie	> 45 minút
	pevnosť filmu	2 - 5 MPa
	ťažnosť filmu	200 - 600 %
	tvrdosť filmu	2 - 6 %
	veľkosť častíc	60 - 90 nm

Použitie:

Akrylax V-50 je určený na prípravu fasádnych náterových hmôt, akrylátových omietkovín a penetračných náterov. Má nízku nasiakavosť vo vode a vysokú odolnosť proti vonkajšiemu prostrediu.

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Akrylax V-50 sa skladuje v pôvodných neporušených a uzatvorených obaloch pri teplotách od 5 do 40 oC. Nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Záručná lehota:

12 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>