

Duvilax® B 60

výroba tkanín zo sklenených vlákien
výroba lepidiel a syntetického škrobu

Zloženie:

Homopolymérna čistá polyvinylacetátová disperzia bez plnidiel a zmäkčovadiel. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® B 60 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, nevýbušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, tvrdý, krehký a nelepivý.

Parametre:

obsah sušiny	(60,0 ± 1,0) %
viskozita	4 000 – 8 000 mPa.s (Rheotest) 10 000 – 18 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	3 – 6
minimálna teplota tvorenia filmu	17 °C
veľkosť častíc	300 – 3 000 nm

Použitie:

Duvilax® B 60 sa používa v priemysle sklenených vlákien ako základný komponent na prípravu apretúr pre chemickú úpravu textílií. Zároveň je vhodný na výrobu syntetického škrobu a ako základný polymér pre výrobu disperzných lepidiel pre drevársky, papierenský, polygrafický a stavebný priemysel.

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Duvilax® B 60 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>