

ODPORUČENIE PRE SPRÁVNU MANIPULÁCIU SKLADOVANIE GRANULOVANÝCH HNOJÍV

MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÉ

- SKLADOVANIE V SUCHOM SKLADE
- VHODNÝ VETRACÍ SYSTEM ALEBO KLIMATIZOVANÝ SKLAD
- PRI VYŠŠÍCH VLHKOSTIACH NEVETRAŤ
- SKLADOVANIE V JEDNOM BOXE LEN JEDEN TYP HNOJIVA
- RIADNE OZNAČENIE BOXOV – TYP HNOJIVA, VÝROBCA, ČÍSLO ŠARŽE, DATUM VÝROBY,
- UDRŽIAVANIE SKLADU V ČISTOTE
- POUŽÍVANIE OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV
- MANIPULÁCIA V SKLADOCH LEN PROSTREDNÍCTVOM RIADNE VYŠKOLENÉHO PERSONÁLU



NIE JE POVOLENÉ

- VYSTAVOVAŤ VPLYVU VLHKOSTI PROSTREDIA
- VYSTAVOVAŤ PRIAMEMU SLNEČNÉMU ALEBO INÉMU TEPELNÉMU A SVETELNÉMU ŽIARENIU
- MIEŠAŤ JEDEN TYP HNOJIVA S INÝMI TYPMI HNOJÍV
- MIEŠAŤ HNOJVO S INÝMI ORGANICKÝMI, ANORGANICKÝMI A VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI
- VYTVÁRAŤ ZDROJE MOŽNÉHO MECHANICKÉHO ZNEČISTENIA (PRÁZDNE OBALY, KÚSKY POŠKODENÝCH PALET)
- V SKLADOCH JEŠŤ, FAJČIŤ, PIŤ,



SKLADOVANIE BALENÉHO HNOJIVA – VRECIA A BIG-BAGY

- VRECIA AJ BIG-BAGY SKLADOVAŤ NA PALETÁCH
- PRI UKLADANÍ PALET S VRECAMI JE POVOLENÁ MAXIMÁLNA VÝŠKA 3,5 m, MAXIMÁLNE DVOJRADOVÉ UKLADANIE, TAK ŽE NOHY PALETY SÚ ROZDELENÉ V POMERE 2:1
- PRI VONKAJŠOM UKLADANÍ HNOJÍV PALETY S VRECAMI A BIG-BAGMI PRIKRYŤ PLACHTOU, TAK ABY MEDZI PLACHTOU A VRECOM BOL VZDUCHOVÝ PRIESTOR
- ZABRÁNIŤ MECHANICKÉMU POŠKODENIU OBALOV
- PRÁZDNE OBALY NIE JE MOŽNÉ ZNOVU POUŽIŤ, TREBA S NIMI ZAOBCHÁDZAŤ V ZMYSLE ZÁSAD MANIPULÁCIE S ODPADOM

ODPORUČENIE PRE SPRÁVNU MANIPULÁCIU SKLADOVANIE GRANULOVANÝCH HNOJÍV

SKLADOVANIE VOĽNE LOŽENÉHO HNOJIVA

HNOJIVO SKLADOVAŤ V HROMADÁCH DO MAXIMÁLNEJ VÝŠKY 6m,
OD SEBA VZDIALENÝCH MINIMÁLNE 2m, ALEBO V ODDELENÝCH BOXOCH.
DOPORUČUJE SE NASKLADNENÉ HNOJIVO ZAKRYŤ POLYETYLÉNOVOU
PLACHTOU.

